



### Profi Finish Profifix



#### **Profifix**

**2A/EN 13963**

PROFI Finish

Enduit de finition

Réaction au feu : **A1**

Résistance à la traction en pliage : **NPD**

Réf.	Emballage
FM17115	15Kg
FM17115	5Kg

**PROFI FINISH** est déterminée au traitement final des surfaces en plaques de plâtre et d'autres matériaux de construction (crépi, béton, etc.).

#### **CHAPE DE FINITION:**

- Consistance fine
- Ponçabilité facile
- Adhésion excellente
- Blancheur élevée

#### **Application:**

1. **PROFI FINISH** est prête à l'usage immédiat.
2. L'appliquer en utilisant une taloche ou spatule large, dans une couche de 1-2mm d'épaisseur.
3. Répéter la procédure s'il faut appliquer une couche plus épaisse.
4. Reponcer après séchage.

#### **Recommandations:**

- Péréemption 24 mois après la date de fabrication.
- Stocker dans des emballages non détériorés à une température de 5 à 25°C.
- Le produit ne peut pas geler.

BOUGARD SA

□ Zoning de la Gare, BP2+ □ Rue de la Station 2+ □ 7134 Ressaix □ Tél. : 00 32 (0)64/36 75 06  
□ Fax : 00 32 (0)64/36 91 33 ou 00 32 (0)64/36 94 97 □ TVA BE 0422.445.688 □ RPM Charleroi  
□ [bougard@bougard.com](mailto:bougard@bougard.com)